



GÉPKATALÓGUS

***BÉRBEADÁS / SZERVIZ / JAVÍTÁS / ÉRTÉKESÍTÉS
SZAKTANÁCSADÁS — HARMADIK KIADÁS***

WACKER HITACHI
NEUSON Inspire the Next





06 (30) 940-7763 Kovács Ferenc
06 (30) 940-7764 Lenkovics István
06 (30) 940-7765 Póth László
06 (30) 466-1102 Lenkovics Gergely
06 (30) 185-0310 Kovács András

Bérgép Kft.
1037 Budapest, Zay u. 5.
Levélcím: 1307 Bp., Pf. 15.
06 (1) 367-5675, 367-5676
bergep@bergep.hu, szerviz@bergep.hu
www.bergep.hu

KÖSZÖNTŐ

Cégünk hitvallása kezdettől fogva az, hogy a felmerült igényeket a lehető leggyorsabban kiszolgáljuk olyan módon, hogy a szükséges feladatra a legmegfelelőbb gépet biztosítjuk kedvező áron, megbízhatóan, szakszerűen.

Cégünk indulásakor csak néhány saját géppel rendelkezünk, így kezdetben nagyszámú viszontbérelt gépet is foglalkoztattunk nemcsak a nehézgépek, de a könnyűgépek területén is. Ezt a viszonylag kockázatos, nagy szervezőkészséget igénylő, sok alvállalkozót a munkába kapcsoló tevékenységet a mai napig fenntartottuk.

Az eltelt 25 év alatt gépparkunkat folyamatosan bővítettük, gépállományunkat magas színvonalú, hosszú élettartamú, minőségi gépekkel frissítettük fel. Ennek köszönhetően ma már elmondhatjuk, hogy néhány speciális területet leszámítva szinte minden feladatra tudunk megfelelő gépet biztosítani vagy ajánlani. Így a korábban úttörőnek számító viszontbérli üzletágunk 10% alá esett saját gépforgalmunkhoz képest.

A mai, sokszor kíméletlen konkurenciaharccal folyó gazdasági életben továbbra is szeretnénk megőrizni azokat az értékeket, melyekre kezdettől fogva büszkék vagyunk: tapasztalat, gyors kiszolgálás, rugalmas ügyintézés, korrektség, pénzügyi fegyelem, minőség, szaktudás, megfelelő ár, az „élni és élni hagyni” elv érvényesítése. Ezeket az értékeket várjuk el tisztelt jelenlegi és leendő partnereinktől is.

Reméljük, hogy ezzel a gépkatalógussal hasznos segítséget nyújtunk, és megkönnyítjük a gépek kiválasztását, üzemeltetését, szállítását.

Tisztelettel



ügyvezetés

CÉGISMERTETŐ

► Cégünk 2004 óta hivatalos, szerződött Wacker és Hitachi szakszerviz és viszonteladó.

**WACKER
NEUSON**

HITACHI
Inspire the Next

HONDA


fourgroup
MISTRAL

► Valamennyi saját gépünk javítása és szervize szükség szerint a bérlet helyszínén vagy szakműhelyünkben. Ha a gép a helyszínen nem javítható, szerződés szerint cseregépet biztosítunk és a csereszállítást ingyen elvégezzük.

► Idegen gépek bérletének közvetítése a legkedvezőbb áron.

► Idegen gépek (saját típusválasztékunkba illő) javítása előzetes hibafelvétel alapján, szabad kapacitástól függően.

► Saját gépeink szállítása a munkavégzés helyére:

- 1,5 tonnáig saját teherautóval, illetve KCR-es autóval.
- 3 tonnáig saját autómentővel.
- 3 tonna feletti tömeg esetén szükség szerint bérfuvarozással.

► Budapest, III. kerület Zay utca 5. szám alatti székhelyünkön, mely egyben telephelyünk, már 1998 óta szolgáljuk ki, és az alábbi kiegészítő szolgáltatásokkal várjuk partnereinket:

- Építőgépek felrakása 1-5 tonnás híddarukkal, 3 tonnás targoncával.
- 6 beállásos javítóbázis a fenti emelőgépek kiszolgálásával, szerelőaknával 450 m²-en, szükség esetén kiegészítő forgácsoló, lakatos, hegesztő, villanyszerelő munkálatokkal.

► Szaktanácsadás, információ.

FONTOSABB REFERENCIÁINK

ALCON HUNGÁRIA Kft.
AMBÍCIÓ Kft.
A-MODUL Zrt.
ÁR-LA MAGYARORSZÁG Kft.
BAUER MAGYARORSZÁG Kft.
BITUSPÉC Kft.
BOHN MÉLYÉPÍTŐ Kft.
BONEX ÉPÍTŐIPARI Kft.
BROWN and MASON Ltd. (angol)
COLAS ALTERRA Zrt.
CONSTRUCTEAM Kft.
DDSG SERVICES GmbH (osztrák)
DUNA-HÍD FUVARÓZÓ Kft.
EPRES TRANSZ Kft.
ÉSZAK-BUDAI Zrt.
EVERLING Kft.
FABRICOM ELECTRICAL-PVV Kft.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.
FÖLD-TRANS 2001 Kft.
GEMERNET s.r.o. (szlovák)
GEO-BAHN ÚT-HÍD VASÚTÉPÍTŐ Kft.
GEO-ÉP MÉLYÉPÍTŐ Kft.
GEOKONTAKT MÉLYÉPÍTŐ Kft.
GRADEX Kft.
GRANUPLAY GYÁRTÓ és KERESKEDELMi Kft.
HAJDÚ és TÁRSAI Kft.
HBM Kft.
HÍDTECHNIKA Kft.

INTEGRÁL ÉPÍTŐ Zrt.
KORRÓZIÓVÉDELMI Kft.
KOVILL Kft.
LISZI-BAU Kft.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT Zrt.
MAPEX-BAU Kft.
MÉHES RENOSZIG Kft.
MÉMÉP Kft.
METABAU 131 Kft.
NAGY IMRE ÉS ÉPÍTÉSZ TÁRSAI Kft.
OK BAU Kft.
P.P. CENTER INGATLAN Kft.
PÁSKOMTEHER 2000 Kft.
PÉTER ÉPÍTŐ Kft.
PQS INTERNATIONAL HUNGARY Kft.
RÁCZ és TÁRSA Kft.
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ Kft.
STRABAG-MML Kft.
SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Kft.
SZEMPER PLUSZ Kft.
TECHNO-GÁZ Kft.
TEKO-RC Kft.
TUNEL Kft.
VASÚTÉPÍTŐ Zrt.
VIA-NORTONIA Kft.
VIANOVA 87 Zrt.
VULKÁN Kft.
WATZ ÉPÍTŐIPARI Kft.

TARTALOMJEGYZÉK

	FÖLDMUNKAGÉPEK	6. oldal 1. Kotró-rakodógépek (008-010) 2. Mini rakodógép (007)
	TÖMÖRÍTŐ ESZKÖZÖK	7. oldaltól 1. Padkahengerek (318-358) 2. Juhlábhengerek (351-365) 3. Ráúlös hengerek (359-399) 4. Lapvibrátorok (4591-498) 5. Döngölőgépek (423-450)
	LÉGKOMPRESSZOROK	11. oldaltól 1. Diesel légkompresszorok (019-043) 2. Elektromos légkompresszorok (0101-0109)
	BONTÓ ESZKÖZÖK / LÉGSZERSZÁMOK	13. oldaltól 1. Léghalápcok (70006-741) 2. Hidraulikus tápegységek / Hidropowerek (7901-796) 3. Hidraulikus bontóhalápcok (795-7955) 4. Hidraulikus betonvágó (0792) 5. Robbanómotoros bontóhalápcok (7002-7025) 6. Pneumatikus útátfúró (838)
	ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK	16. oldaltól 1. Elektromos bontóhalápcok (7402-8092) 2. Véső- és ütvefúrógépek (712-7480) 3. Fúrógépek, ütvefúrógépek (7457-8180) 4. Akkumulátoros gépek: ütvecsavarozók és fúrócsavarozók (816-8204)
	ÁRAMFEJLESZTŐK	19. oldaltól 1. Mobil áramfejlesztők (581-6091) 2. Fénytornyok (6060-6061) 3. Elektromos kapcsolószelektények - kalocsa szelektény (6001) 4. Elektromos hosszabbítók
	HEGESZTŐ BERENDEZÉSEK	22. oldal 1. Hegesztő-áramfejlesztők (6012-6030) 2. Hegesztő transzformátorok (6112-617)
	ANYAGELŐKÉSZÍTŐ GÉPEK	23. oldaltól 1. Betonkeverők (0512-0531) 2. Betonacél megmunkálók (889) 3. Vágógépek aszfalthoz, betonhoz, vasbetonhoz (071-0972) 4. Viakolortörők (062-069) 5. Téglavágók (0921-096)
	SZIVATTYÚK	26. oldaltól 1. Elektromos vízszivattyúk (651-6703) 2. Elektromos zagyszivattyúk (6710-6972) 3. Robbanómotoros vízszivattyúk (6651-6672; 692) 4. Robbanómotoros zagyszivattyúk (6604-698)

	TOVÁBBÍTÓ GÉPEK	28. oldaltól	1. Betonozó konténer (050, 050S, 0501) 2. Raklapemelők (560-5692) 3. Szerelőállványok (501-508) 4. Mobil alumínium szerelőállvány, létra (5010, 510) 5. Szállítószalagok (551, 5532, 555)
	GEODÉZIAI MŰSZEREK	31. oldal	1. Geodéziai műszerek (90-99)
	BEDOLGOZÓ GÉPEK	32. oldaltól	1. Frekvenciaváltók (619-6332) 2. Tüvibrátorok (6292-6499) 3. Vibrogerendák (4521-4523) 4. Betonsimítók (4510-4513)
	FELÜLETMEGMUNKÁLÓ GÉPEK	34. oldaltól	1. Betonmaró (4531-4534) 2. Betoncsiszoló (4532-45321) 3. Padló- és falcsiszoló kéziszerszámok - „ZSIRÁF” (8484-8488) 4. Padlóburkolat eltávolító (4536)
	HŐLÉGFŰVŐK ÉS PÁRALEVÁLASZTÓK	36. oldaltól	1. Gázolajos hőlégfűvők (101-1114) 2. PB gázos hőlégfűvők (201-228) 3. Elektromos hőlégfűvők (112-173) 4. Páraleválasztók (270-281)
	TISZTÍTÓGÉPEK	38. oldal	1. Ipari porszívók (20011-20080) 2. Hidegvizes mosók (290-293) 3. Melegvizes mosó (291)
	KERTÉSZETI ESZKÖZÖK	39. oldal	1. Kertészeti gépek (9020-9060) 2. Gödörfúrók (830-838)
	CSŐMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZÖK	40. oldaltól	1. Csőhajlító gépek (888) 2. Menetmetsző gépek (89-893) 3. Nyomáspróba-szivattyú (6613-6614) 4. Csőfagyasztó (891)
	EGYÉB ESZKÖZÖK	42. oldaltól	1. Állványos fűrőgép (810) 2. Falhoronymarók (8412-9090) 3. Sarokcsiszolók, homlokcsiszolók, szalagcsiszolók (8412-9090) 4. Csempevágó (061,0611) 5. Fűrészek (9031-9035) 6. Egyéb gépek (811,8310,8311,9070)

FÖLDMUNKAGÉPEK

1. Kotró-rakodógépek (008-010)

gyártmány	típus	motor teljesítmény (kW)	fogyasztás (l/h)	üzemanyag tank térfogata (l)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)	maximális ásási mélység (m)	tartozékok	
JCB	3CX Super	64,5	7	127,3	7725	5620x2230x2940	4,37	250-950 mm kanál	Earth drill 7000 max talajfúróval:
								1 t raklapvilla	Ø150x1200 mm fúrószár
								mocsárkanál	Ø250x1200 mm fúrószár
								rézsűkanál	Ø350x1200 mm fúrószár
								trapézkanál	1 m-es toldószárral
								törőfejek:	Earth drill 7000 max betonfúróval:
								Promove P12	Ø250x1200 mm fúrószár
								Indeco UP 601	1 m-es toldószárral

2. Mini rakodógép (007)

gyártmány	típus	motor teljesítmény (kW)	fogyasztás (l/h)	üzemanyag tank térfogata (l)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)	maximális emelési magasság (mm)	tartozékok
Bobcat	S175	34,3	6,3	87,1	2755	3309x1727x1938	3002	körmös kanál
								1 t raklapvilla
								B850 törőfej
								GF Gordini SH168 seprű szerelék
								GF Gordini P280 mélyásó szerelék



JCB 3CX Super




JCB 3CX Super
Earth Drill 7000 betonfúró



Bobcat S175
kanál és B850 törőfej



Bobcat S175
GF Gordini SH168 seprű



Bobcat S175
GF Gordini P280 mélyásó

TÖMÖRÍTŐ ESZKÖZÖK

1. Padkahengerek (318-358)


gyártmány	típus	tömeg (kg)	tömörítő erő (kN)	üzemanyag	mászóképeség (%)	üzemanyag tartály térfogat (l)	befoglaló méret (mm)	henger szélesség (mm)	locsoló szerkezet
Bomag	BW-35S	450	10	diesel	25/20	4,5	2185x475x935	350	igen
Bomag	BW-65S	600	15	diesel	40/35	5	2240x780x1060	650	igen
Case	W50	650	14	diesel	35/30	5	2500x700x980	500	igen
Case	W62	700	18	diesel	35/30	5	2350x700x1110	600	igen
Case	W70	915	20	diesel	35/30	9,5	2760x780x1210	640	igen
Bomag	BW-75S	1000	20	diesel	40/35	9,5	2945x895x1180	750	igen
Bomag	BW-75AD	1244	8,8	diesel	40/35	9,5	2100x894x1260	750	igen

2. Juhlábhengerek (351-365)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	tömörítő erő (kN)	üzemanyag	henger szélesség (mm)	üzemanyag tartály térfogat (l)	befoglaló méret (mm)	locsoló szerkezet
Rammax	RW-1402	1350	20	diesel	650	8	1700x650x1170	nem
Rammax	RW-1402	1350	20	diesel	850	8	1700x850x1170	nem
Rammax	RW-3000 SPT	3400	85	diesel	1200	50	3750x1420x2360	nem



Bomag BW-65S



Case W70



Bomag BW-75S



Bomag BW-75AD



Rammax RW-1402



Rammax RW-3000 SPT

TÖMÖRÍTŐ ESZKÖZÖK

3. Ráülős hengerek (359-399)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	tömörítő erő (kN)	üzemanyag	mászó-képesség (%)	üzemanyag tartály térfogat (l)	befoglaló méret (mm)	henger szélesség (mm)	locsoló szerkezet
Wacker	RD-10	950	11	diesel	40/30	7	1850x800x2480	750	igen
Wacker	RD-15	1500	11,5	diesel	40/30	23	2080x890x2610	800	igen
Wacker	RD-16	1356	15	diesel	30	23	1950x1102x2547	1000	igen
Bomag	BW-80AD-2	1470	15	diesel	40/30	23	1862x856x2300	800	igen
Bomag	BW-90ADL	1500	11	diesel	35/30	23	1870x1040x1260	900	igen
Bomag	BW-100AD-3	2470	24	diesel	40/35	23	2250x1072x1600	1000	igen
Bomag	BW-120AD	2500	24	diesel	40/35	35	2275x1277x1627	1200	nem
Bomag	BW-120AD-2	2489	24	diesel	40/35	35	2275x1277x1627	1200	igen
Bomag	BW-120AD-3	2700	32	diesel	40/35	35	2900x1300x2450	1200	igen
Bomag	BW-135AD	3800	37	diesel	40/30	55	2590x1380x2700	1300	igen
Bomag	BW-138AD	4200	42	diesel	40/30	55	2600x1460x2700	1380	igen
Protec	Sprinter DV-226	2600	32	diesel	40/35	80	2580x1280x2640	1200	igen
Wacker	RD-25	2700	26	diesel	40/35	48	2600x1250x1900	1100	igen
Wacker	RD-27	2770	41	diesel	40/35	46,5	2428x1300x2775	1200	igen
Bomag	BW-151AD-2	7250	55	diesel	40/35	130	4400x1860x2960	1680	igen



Wacker RD-16



Bomag BW-135AD



Wacker RD-27



Bomag BW-151AD-2

TÖMÖRÍTŐ ESZKÖZÖK

4. Lapvibrátorok (4591-498)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	tömörítő erő (kN)	meghajtás	üzemanyag tartály térfogat (l)	lap szélesség (mm)	befoglaló méret (mm)	tartozék gumilap / víztartály
Wacker	BPS-1135AW	50	11	95 benzin	1,4	350	540x350x900	igen / nem
Wacker	BPS-1040A	50	11	95 benzin	1,3	400	583x400x900	igen / nem
Wacker	VP-1030A	50	11	95 benzin	1,5	300	483x300x900	igen / nem
Wacker	VP-1135A	65	11	95 benzin	0,8	350	521x350x905	igen / igen
Wacker	WP-1550AW	86	15	95 benzin	3,7	500	686x508x965	igen / igen
Wacker	WPP-1550AW	86	15	95 benzin	3,7	500	500x586x965	igen / igen
Wacker	VPA-1750	100	17	95 benzin	3,8	500	635x500x710	igen / igen
Wacker	VP-2050	103	17	95 benzin	3,7	500	650x500x1050	igen / nem
Swepac	FR-85 (kör)	85	14	95 benzin	2,5	Ø 430	Ø 430x980	nem / nem
Wacker	DPU-2440	156	24	diesel	3	400	1240x500x1100	igen / igen
Wacker	BPU-2440A	129	24	95 benzin	3	400	1240x500x1100	igen / nem
Wacker	DPS-3060	188	30	diesel	5	600	1330x600x1030	igen / nem
Wacker	DPU-4045H	390	40	diesel	5	600	1700x750x1370	igen / nem
Wacker	DPU-4545HE	423	45	diesel	5	600	1661x604x1308	nem / nem
Wacker	DPU-6065HE	478	60	diesel	7	710	1190x710x1380	nem / nem
Wacker	DPU-6555HE	476	65	diesel	6	710	1700x710x1190	nem / nem
Wacker	DPU-7060SC	635	69	diesel	7,5	630	1200x800x900	távírányítós



Wacker VP-1135A

Wacker WPP-1550AW

Wacker DPU-4545HE

Wacker DPU-6065HE

Wacker DPU-6555HE

Wacker DPU-7060SC

TÖMÖRÍTŐ ESZKÖZÖK

5. Döngölőgépek (423-450)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	üzemanyag / meghajtás	üzemanyag tartály térfogat (l)	talp szélesség (mm)	befoglaló méret (mm)
Wacker	ES-52Y	56	220V	-	270	710x360x990
Wacker	BS-60Y	60	1:40 keverék	3	380	650x380x940
Wacker	BS-62Y	62	1:40 keverék	3	380	650x380x940
Wacker	BS-600	62	1:40 keverék	3	280	675x280x990
Wacker	BS-65Y	65	1:40 keverék	3	380	675x345x965
Wacker	BS-60-2	66	1:40 keverék	3	280	675x345x965
Wacker	BS-60-4	70	95 benzin	3	280	675x345x965
Wacker	BS-700	72	1:40 keverék	3	330	675x320x990
Swepac	FR-85	85	95 benzin	6	400	400x400x900



Wacker ES-52Y



Wacker BS-60Y



Wacker BS-60-2



Swepac FR-85

LÉGKOMPRESSZOROK

1. Diesel légkompresszorok (019-043)

gyártmány	típus	motor teljesítmény (kW)	üzemi nyomás (bar)	légszállítás (m ³ /h)	fogyasztás (l/h)	üzemanyag tartály térfogat (l)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Atlas Copco	XAS-32	13,5	7	115	4	30	495	2000x1200x1140
Atlas Copco	XAS-55	30	7	198	5	45	780	3050x1300x1310
Ingersoll-Rand	P-130WD	30	7	216	6	40	750	3000x1380x1250
Atlas Copco	XAS-65	30	7	234	6	45	780	3050x1300x1310
Atlas Copco	XAS-66 Dd	33,2	7	237,6	6	58	865	3484x1353x1273
Atlas Copco	XAS-90	37	7	324	8	85	1065	3170x1520x1315
Atlas Copco	XAHS-146	83	12	516	12	175	1725	4356x1701x1661
Atlas Copco	XAS-160	82,4	7	576	12	160	1600	4300x1700x1600
Atlas Copco	XAS-175	82,4	7	630	12	150	1900	4500x1650x1550
Atlas Copco	XAS-186 C3	88	7	666	12	175	1825	4356x1701x1661
Ingersoll-Rand	375	82,4	8	630	12	159	2016	4460x1630x1650
Atlas Copco	XAHS-236Md	130	12	852	20	289	2850	5235x1951x1848



Atlas Copco XAS-32



Atlas Copco XAS-65



Atlas Copco XAS-90



Atlas Copco XAS-186 C3



Atlas Copco XAHS-236Md

LÉGKOMPRESSZOROK

2. Elektromos légkompresszorok (0101-0109)

gyártmány	típus	motor teljesítmény (kW) áram (A)	üzemi nyomás (bar)	légszállítás (m ³ /h)	légtartály térfogat (l)	feszültség (V)	tömeg (kg)	befoglaló méret h x m x sz (mm)
Black&Decker	CP-5050	1,5 (1x7)	8	8,4	50	220	32	800x670x320
Michelin	MB-50	1,5 (1x7)	8	8,4	50	220	32	750x620x300
FIAC	COSMOS 255	1,5 (1x7)	8	10,3	50	220	28	770x660x430
Kessel	P200	1,5 (1x16)	0-20	12	7,5	220	15	600x430x410
FIAC	AB-100-360M	3 (1x10)	10	14,4	100	220	64	1100x830x400
Hilti	DK-550	4 (3x9)	7	33	15	380	77	940x600x610
Ingersoll-Rand	SSR-M-30	32 (3x63)	7	258	80	380	800	1980x850x1300
Atlas Copco	GA-30	30 (3x81)	7,5	291	-	380	898	1910x1250x820



FIAC AB-100-360M



Hilti DK-550



Ingersoll-Rand SSR-M-30



Spiráltöltő és pisztoly



Atlas Copco GA 30

BONTÓ ESZKÖZÖK / LÉGSZERSZÁMOK

1. Légalapácsok (70006-741)

gyártó	tömeg (kg)	típus	légszükséglet (m ³ /min)	nyomás (bar)	ütésszám	tartozék - szerszám	
						véső	befogási méret (mm)
DAAP	2,0	SCR-25K	0,22	5,5 - 7	3300	nem - igen	vakolatleverő
Airmatic	3,6	MDF-2	0,3	5,5 - 7	3000	nem - igen	vakolatleverő
Atlas	5,5	Tex-5P	0,6	5,5 - 7	2750	igen - igen	⊕ 19 x 50
Daap	8,5	SK-80	1,14	5,5 - 7	1560	igen - igen	Ø 25 x 75
Böhler	8,7	A-7	0,95	5,5 - 7	1380	igen - nem	Ø 25 x 75
Airmatic	8,8	PA-80	0,81	5,5 - 7	1300	igen - nem	Ø 25 x 75
Vas-Fém-Forg	10,0	MFK-9	0,8	5,5 - 7	1100	igen - nem	Ø 25 x 75
Böhler	11,1	U-9	1,1	5,5 - 7	1320	igen - nem	Ø 25 x 75
Airmatic	11,4	PA-100	1,08	5,5 - 7	1000	igen - nem	Ø 25 x 75
Böhler	12,3	U-10	1,05	5,5 - 7	1020	igen - nem	Ø 25 x 75
Böhler	13,0	A-11	1,02	5,5 - 7	1380	igen - nem	Ø 25 x 75
Atlas	18,0	Tex-15PE	1,5	5,5 - 7	1470	igen - igen	⊕ 25 x 108
Atlas	23,5	Tex-23PS	1,8	5,5 - 7	1320	igen - igen	⊕ 25 x 108
Atlas	34,0	Tex-32PS	2,1	5,5 - 7	1200	igen - igen	⊕ 32 x 160
Vas-Fém-Forg	37,0	MBK-35	1,55	5,5 - 7	1300	igen - igen	⊕ 32 x 150
Atlas	42,0	Tex-40PE	2,3	5,5 - 7	1110	igen - igen	⊕ 32 x 160



Atlas Tex-32PS



Böhler U-9
Böhler U-10
Böhler A-11



DAAP SCR-25K
Airmatic MDF-2



Atlas Tex-5P



Atlas Tex-23PS



Atlas Tex-15PE



Vésőszárak

BONTÓ ESZKÖZÖK / LÉGSZERSZÁMOK



JCB BEAVER III.



Comer Hidro 13B



Comer BH-112



JCB HM-25

2. Hidraulikus tápegységek / Hidropowerek (7901-796)

gyártmány	típus	üzemanyag / meghajtás	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	tartozékok
JCB	BEAVER II. BEAVER III.	Honda motor 95 benzin / hidraulikus	700x800x700	80	9-27 kg-os bontókalapács
Comer	Hidro 13B	Honda motor 95 benzin / hidraulikus	620x580x640	110	9-13-16-23 kg-os bontókalapács

3. Hidraulikus bontókalapácsok (795-7955)

gyártmány	típus	üzemanyag / meghajtás	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	nyomás (bar)	szükséges olaj mennyiség (l/min)	befogás	ütőmunka
Comer	BH-112	hidraulikus tápegységről	565x155	11	90 - 130	20	□ 22 x 82	50 J
Comer	BH-163	hidraulikus tápegységről	600x410	16	80 - 120	25	□ 25 x 108	80 J
JCB	HM-25	hidraulikus tápegységről	760x155	25	90 - 110	22	□ 32 x 160	1500 ütés/min
Comer	BH-280	hidraulikus tápegységről	735x430	28	100 - 140	30	□ 32 x 160	140 J

4. Hidraulikus betonvágó (0792)

gyártmány	típus	meghajtás / üzemanyag	fogyasztás (l/h)	tárcsa átmérő (mm)	vágási mélység (mm)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
JCB	W-Disc-Cutter	hidraulikus tápegységről	4,3	300	100	10,0	650x350x250

BONTÓ ESZKÖZÖK / LÉGSZERSZÁMOK

5. Robbanómotoros bontókalapácsok (7002-7025)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	maximális ütőenergia J (Nm)	ütésszám (1/min)	üzemanyag	üzemanyag tartály térfogata (l)	fogyasztás (l/h)	befoglaló méret (mm)	tartozék - szerszám	
									véső	
									hegyes - lapos	befogás
Wacker	BH-23	23	55	1500	1:40 keverék	1,4	1,2	800x400x350	igen-igen	Ø 27 x 80
Wacker	BH-55	25	55	1350	1:40 keverék	1,8	0,9	842x492x346	igen-igen	Ø 27 x 80

6. Pneumatikus útátfúró (838)

gyártmány	típus	átmérő (mm)	hossz (mm)	tömeg (kg)	légszállítás (m ³ /h)
Tracto-Technic	Grundomat 130P	130	1750	117	156
Tracto-Technic	Grundomat 130PK	130	1300	76	144
Tracto-Technic	Grundomat 95PK	95	1532	56	78
Tracto-Technic	Grundomat 65P	65	1300	25	42

Tartozékok	Bővítő fejek:
	Ø 145 mm
	Ø 125 mm
	Olajozó



vésőszárak



Wacker BH-55



Wacker BH-23



Wacker BH-55 hordó kocsival

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

1. Elektromos bontókalapácsok (7402-8092)



Hilti TE-700 AVR



Hitachi H60MR



Wacker EH23



Hilti TE 3000 AVR



Hitachi H90SG



Hitachi H65SB2

gyártó	típus	tömeg (kg)	maximális ütőenergia J (Nm)	teljesítmény (W)	befogás	tartozék - szerszám
						véső
						hegyes - lapos
Hitachi	H41MB	5,1	10	930	SDS Max	igen-igen
Hilti	TE-700 AVR	7,9	11,5	1300	SDS Max	igen-igen
Hitachi	H45MRY	5,9	12,5	950	SDS Max	igen-igen
Hitachi	H60MC	10,2	22	1250	SDS Max	igen-igen
Hitachi	H60MR	10,5	26	1350	SDS Max	igen-igen
Hitachi	H65SB2	16	44	1340	Hitachi	igen-igen
Hitachi	H70SA	18	42	1240	Hitachi	igen-igen
Wacker	EH23	22,4	50	2200	Wacker	igen-igen
Hitachi	H90SC	32	55	1450	Hitachi	igen-igen
Hilti	TE 3000 AVR	30	65	2070	HILTI HEX28	igen-igen
Hitachi	H90SG	32	70	2000	HILTI HEX28	igen-igen

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

2. Véső- és ütvefúrógépek (712-7480)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	maximális üténergia J (Nm)	teljesítmény (W)	befogás / szerszám típus	megjegyzés
Hitachi	DH24PC3	2,4	3,2	720	SDS Plusz	
Hitachi	DH26PC	2,8	3,2	730	SDS Plusz	
Hitachi	DH28PCY	2,9	3,5	850	SDS Plusz	
Hitachi	DH30PC2	4,3	3,8	850	SDS Plusz	
Hilti	TE-76	8	8	1300	SDS Max	
Hitachi	DH40MR	6,5	10	950	SDS Max	
Hitachi	DH40MEY	7,5	10,5	1150	SDS Max	szénkefementes
Hitachi	DH45MR	8	15,5	1200	SDS Max	
Hitachi	DH45ME	9	16	1500	SDS Max	szénkefementes
Hitachi	DH50MRY	10,5	20	1400	SDS Max	
Hitachi	DH52ME	11	21	1500	SDS Max	szénkefementes

Az SDS MAX befogású gépek további tartozékai: stokkolószár, döngölőtalp, toldószár

3. Fúrógépek, ütvefúrógépek (7457-8180)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	maximális üténergia J (Nm)	teljesítmény (W)	befogás / szerszám típus	üzemmód
Hitachi	DH24PB3	2,4	2,8	720	SDS Plusz	ütvefúró
Hilti	TE-16	3,8	3,2	800	SDS Plusz	ütvefúró
Hitachi	FDV16VB2	1,6	10	550	hengeres szár	fúró
Hitachi	DV16VSS	1,5	15,4	600	hengeres szár	fúró



Hitachi DH52ME



Hilti TE-16



stokkolószár, döngölőtalp



Hitachi DH40MEY



Hitachi DH50MRY



Hitachi DH28PCY



koronafúró, betonfúró, faláttörő marófej, toldószár

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

4. Akkumulátoros gépek: ütvecsavarozók és fúrócsavarozók (816-8204)

gyártmány	típus	tömeg (kg)	maximális üténergia J (Nm)	akkumulátor típus	befogás / szerszám típus	megjegyzés	üzemmód
Hitachi	DS12DVF3	1,6	26	12V Ni-CD	hengeres szár	gyorstokmány	fúrócsavarozó
Hitachi	DS14DVF3	1,8	34	14,4V Ni-CD	hengeres szár	gyorstokmány	fúrócsavarozó
Hitachi	DS18DSFL	1,7	54	18V Li-Ion	hengeres szár	gyorstokmány	fúrócsavarozó
Hitachi	DV18DMR	2,7	62	18V Ni-CD	hengeres szár	gyorstokmány	ütvecsavarozó
Hitachi	WR12DMR	1,6	160	12V Li-Ion	1/2" külső négyszög	M6-16	ütvecsavarozó
Hitachi	WR14DL	1,9	200	14,4V Li-Ion	1/2" külső négyszög	M8-16	ütvecsavarozó
Hitachi	WR18DL	1,6	220	18V Li-Ion	1/2" külső négyszög	M10-16	ütvecsavarozó



Hitachi DS12DVF3



Hitachi DS18DSFL



Hitachi WR18DL



fúrószár és bitkészlet

ÁRAMFEJLESZTŐK

1. Mobil áramfejlesztők (581-6091)

gyártmány	típus	feszültség (V)	teljesítmény (kVA) áram (A)	frekvencia (herz)	üzemanyag tartály térfogata (liter)	üzemanyag	fogyasztás (l/h)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	zajszint	
										dB(A) - 7 m	LWA
Honda	EP-2500	220	2,5 (1x9)	50	3.6	95 benzin	1	580x420x440	35	70	95
Honda	EP-3300	220	3,3 (1x13)	50	3.6	95 benzin	1.29	580x420x440	42	70	95
Honda	EP-4100	220	4,1 (1x16)	50	6	95 benzin	2	770x510x560	65	85	97
Honda	EP-6000	220	6 (1x24)	50	6.5	95 benzin	2.4	830x510x560	75	85	97
Honda	EP-6500T	220/380	6,5 (1x18; 3x8)	50	6.5	95 benzin	2.4	830x510x870	77	72	97
Mosa	GE 10000 BES	220/380	10 (3x15; 1x26)	50	18	95 benzin	2.4	910x525x870	132	72	97
Mosa	GE 10000 DS	220/380	10 (3x15; 1x26)	50	18	diesel	2.0	1200x670x750	340	74	99
Mosa	GE 12000 BES	220/380	11,5 (3x16,6; 1x26)	50	18	95 benzin	3.9	935x525x870	142	74	99
Mosa	GE 15000 SC	220/380	15 (3x22; 1x42)	50	26	diesel	3.3	1410x730x880	404	75	100
Mosa	GE 20 PS-SX	220/380	20 (3x29; 1x30)	50	100	diesel	4	1835x900x1265	625	66	91
Mosa	GE 30 PS	220/380	30 (3x39; 1x42)	50	60	diesel	4.2	1950x872x1120	905	73	98
Mosa	GE 33VSX	220/380	33 (3x43; 1x47)	50	68	diesel	5.9	1940x850x1080	880	71	96
Mosa	GE 40 VS	220/380	40 (3x58; 1x63)	50	68	diesel	7.5	1940x850x1080	930	67	92
Atlas Copco	QAS-48	220/380	48 (3x63; 1x63)	50	175	diesel	8,0-10,0	2550x1000x1300	1450	70	95
Mosa	GE 95 PS	220/380	95 (3x123; 1x135)	50	220	diesel	16.0	3100x1200x1765	1820	73	98
Elcos	GE.VO 150/135 SS	220/380	135 (3x217)	50	450	diesel	20.0	3050x1250x1750	1680	65	90
Atlas Copco	QAS-150	220/380	150 (3x216)	50/60	313	diesel	25.0	3378x1180x1618	2224	72	97
Mistral	200i		200 (3x290)	50	300	diesel	32.0	3500x1500x200	2000	70	95



Mosa GE 12000 BES



Mosa GE 20 PS-SX



Atlas Copco QAS-48



Atlas Copco QAS-150



Mistral 200i

ÁRAMFEJLESZTŐK

2. Fénytoronyok (6060-6061) – áramfejlesztővel egybeépítve vagy anélkül

gyártmány	típus	generátor teljesítmény (kW)	világítás teljesítmény (kW)	világítótest maximális magasság (m)	bevilágított terület (m ²)	üzemanyag fajta	üanyag tartály (l)	fogyasztás (l/h)	tömeg (kg)	befoglaló méret összecsukva (mm)
Mosa	TFMM-9	8	4x1	2,4 - 9 között	1800	diesel	18	2,3	975	4350x1525x2470
		áramfejlesztő nélkül				hálózatba dugva / más kapcsolt áramfejlesztő szerint			635	



Mosa TFMM-9 fénytorony - 1



Mosa TFMM-9 fénytorony - 2

ÁRAMFEJLESZTŐK

3. Elektromos kapcsolószekrények - kalocsa szekrény (6001)

csatlakozó aljzatok:				védelem
betáp kábel (8m), dugvilla	kimeneti aljzatok			
380V, 5 pólus, 63A vagy 380V, 5 pólus, 32A	1 db	380V / 32A	5 pólus	fi relé=30mA
	2 db	380V / 16A	5 pólus	fi relé=30mA
	3 db	220V / 16A	földelt	fi relé=30mA



kalocsa szekrény - 1



kalocsa szekrény - 2

4. Elektromos hosszabbítók

feszültség (V)	áram (A)	keresztmetszet (mm ²)	hossz (m)	csatlakozók
220V	1x16	3x2,5	20	16A, földelt, lengő
380V	3x32	5x6,0	20	5p, 32A, lengő
380V	3x63	5x18	40	5p, 63A, lengő vagy fixre kötve
380V	3x125	5x26	40	végek fixre kötve



elosztó doboz



32 A dugvilla



16 A aljzat



63 A aljzat

HEGESZTŐ BERENDEZÉSEK

1. Hegesztő-áramfejlesztők (6012-6030)

gyártmány	típus	maximális hegesztési áram (A)	elektroda típus	maximális elektroda Ø (mm)	üzemanyag	teljesítmény 220/380 (kVA)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)	üzemanyag tartály térfogata (liter)	fogyasztás (l/h)
Mosa	Magic Weld	150	rutilos	2,5	95 benzin	2 / -	34	430x375x470	3,5	1
Mosa	TS Eco HBS	150	bázikus / rutilos	3,25	95 benzin	4 / 4,5	92	870x525x592	6,5	2,6
Genset	MPM-5/170	170	bázikus / rutilos	5	95 benzin	3 / 4,5	85	730x480x510	6	2

2. Hegesztő transzformátorok (6112-617)



Mosa Magic Weld

gyártmány	típus	maximális hegesztési áram (A)	elektroda típus	maximális elektroda Ø (mm)	bemeneti feszültség (V) / áram (A)	teljesítmény (kVA)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Hetra	130U	130	rutilos	3,25	220 / 16	4,4	22	450x200x300
Migatron	Pilot 151	150	bázikus/rutilos	4,0	220 / 16	7,5	4,6	270x180x250
Hitachi	EW-4400	200	bázikus/rutilos	5,0	220 / 16	5	6,9	140x370x245
Viszék	BHKV 350H	350	bázikus/rutilos	5,0	380 / 16	18	200	930x640x1050



Hetra 130U



Migatron Pilot 151



Hitachi EW-4400



Genset MPM-5/170

ANYAGELŐKÉSZÍTŐ GÉPEK

1. Betonkeverők (0512-0531)

gyártmány	típus	feszültség (V)	teljesítmény (W)	keverődob űrtartalom (l)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Dokker	MLD-130	220	420	130	63	1344x870x1140
	MLZ-130					
Dokker	B-160	220	550	160	88	1500x850x1500
Dokker	MLD-250	220	750	250	190	1650x850x1350

2. Betonacél megmunkálók (889)

gyártó	típus	feszültség (V) / áram (A)	maximális vágási átmérő (mm)	maximális hajlítási átmérő (mm)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	tartozékok
Alba	Combi 32/36 vágó - hajlító	380 / 3x16	32	36	900x730x830	305	hajlítócsapok
							hajlítóhüvelyek
							katonafej
							lábkapcsoló
							hosszabbító: 5p, 16A



Alba Combi 32/36



Dokker MLD-130

ANYAGELŐKÉSZÍTŐ GÉPEK

3. Vágógépek aszfalthoz, betonhoz, vasbetonhoz (071-0972)

gyártmány	típus	meghajtás / üzemanyag	fogyasztás (l/h)	tárcsa átmérő (mm)	vágási mélység (mm)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
HILTI	DCH-300 falvágó	220V	2600W	300	120	9,4	705x240x235
JCB	W-Disc-Cutter	95 benzin és hidraulikus	4,3	300	100	10,0	650x350x250
Wacker	BFS-80	95 benzin	0,8	350	80	98,0	500x1200x950
Hitachi	CM 75EBP	1:40 benzin keverék	2,1	350	125	10,6	630x225x42
Wacker	BTS-1035	1:40 benzin keverék	2,7	350	80	10,2	800x290x385
STIHL	TS-510AV	1:40 benzin keverék	3,0	350	125	13,4	845x400x285
Wacker	BFS-100	95 benzin	4,3	400	100	108,0	801x583x966
Wacker	BFS-1345B	95 benzin	4,3	450	175	130,0	1085x604x1052
Wacker	BFS-1350A	95 benzin	4,3	500	195	96,0	826x568x981



HILTI DCH-300 falvágó



JCB W-Disc-Cutter



Wacker BFS-100



Wacker BFS-1350A



UNIKAP MT-6

4. Viakolortörők (062-069)



Zuggó BE-50

gyártó	típus	vágási vastagság (mm)	vágási szélesség (mm)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)
Zuggó	BT-40	70	400	320x520x1000	59
Zuggó	BT-50	70	500	320x520x1100	72
Zuggó	BE-50	80	500	410x720x1040	65
UNIKAP (Montolit)	MT-4	60	410	720x300x600	40
UNIKAP (Montolit)	ME-6	80	310	500x260x750	30

ANYAGELŐKÉSZÍTŐ GÉPEK

5. Téglavágók (0921-096)

gyártmány	típus	feszültség (V) áram (A)	motor teljesítmény (kW)	vágótárcsa átmérő (mm)	vágási mélység (mm)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)
Monaco	Kap 35	220 (1x16)	2,2	350	100	1400x600x1340*	80
Diatech	ZIV 400	220 (1x16)	2,2	400	125	1180x750x1230*	85
Mondial Mec	Manta 800	220 (1x16)	2,5	350	100	1370x660x800**	90
Diatech	ZIV 650	380 (3x16)	5,5	650	260	1700x820x1230	230
Diatech	DHRT 70/60	380 (3x16)	5,5	700	280	1900x800x1800	130
Clipper	Jumbo 900	380 (3x32)	8,5	900	350	2000x1080x1700	320

* A 220V-os gépek befoglaló méretei lábak nélkül érvényesek.

** A gépen 800 mm hosszúságú darabokat lehet maximum vágni.



Diatech ZIV 400



Mondial Mec Manta 800



Diatech ZIV 650



Clipper Jumbo 900

SZIVATTYÚK

1. Elektromos vízszivattyúk (651-6703)

gyártmány	típus	feszültség (V) (áram (A))	motorvédő kapcsoló (A)	teljesítmény (kW)	maximális nyomómagasság (m)	szállított vízmennyiség (l/perc)	csatlakozó csonek Ø	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
IMI	CT 267	220	-	0,19	5,5	83	3/4"	4,5	Ø 190x270
Wacker	PS-2-750	220	-	0,75	16	276	2"	16	185x185x415
Flygt	BIBO I. 2050.011	220	-	1,4	10	430	2"	18	Ø 280x475
Wacker	PS-2-2203	380 (3x16)	5,5	2,2	26	800	2"	32	235x215x570
Flygt	BIBO II. 2066.171	380 (3x32)	-	6,3	10	880	3"	48	Ø 415x505
Wacker	PS-3-5503	380 (3x16)	10,8	5,5	32	1100	3"	66	307x259x653
Flygt	BIBO III. 2101 (2075) BIBO III. 2102-040	380 (3x32)	-	9,2	10	1700	3"	82	Ø 550x815
Flygt	BIBO IV.	380 (3x63)	-	5,1	10	2400	4"	120	Ø 480x730

2. Elektromos zagyszivattyúk (6710-6972)

gyártmány	típus	feszültség (V) (áram (A))	maximális szemcseméret (mm)	teljesítmény (kW)	nyomómagasság (m)	szállított vízmennyiség (l/perc)	csatlakozó csonek Ø	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Tsurumi	LSC1.4S*	220	6	0,48	11	170	1"	12	Ø190x320
Tsurumi	HSD2.55S	220	10	0,55	13,2	220	2"	15	162x234x392
Tsurumi	LB-800	220	6	0,48	11	225	2"	13,2	187x230x341
Tsurumi	HS2.75S	220	7	0,75	18	280	2"	19	184x285x388
Tsurumi	KTZ32.2	380 (3x5)	8,5	2,2	20,5	800	3"	34	216x235x498
JS-Pump	RST-37H	380 (3x32)	8	3,7	33	1000	3"	58	Ø250x535
Flygt	CS-3102	380 (3x63)	darabolós	3,1	10	1600	3"	120	Ø 682x860

* Az üledékvíz 1 mm magasságig szívja le.



Wacker PS-2-750



Wacker PS-2-2203



Flygt BIBO I. 2050.011, II. 2066.171, III. 2102-040



Tsurumi LSC1.4S



Tsurumi LSC 1.4S

SZIVATTYÚK

3. Robbanómotoros vízszivattyúk (6651-6672; 692)

gyártmány	típus	üzemanyag	üzemanyag tartály térfogata (l)	fogyasztás (l/h)	szállított vízmennyiség (l/perc)	maximális szívómagasság (m)	csatlakozó csomák Ø	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Gardena	9000/4-4T	95 benzín	1,5	0,3	150	6	3/4"	13,5	350x250x350
Wacker	PT-2A	95 benzín	3,6	1,7	795	7	2"	43	565x480x540
Wacker	PT-3A	95 benzín	6	2,7	1515	7	3"	64	675x505x570

4. Robbanómotoros zagyszivattyúk (6604-698)

gyártmány	típus	üzemanyag	üzemanyag tartály térfogata (l)	fogyasztás (l/h)	szállított vízmennyiség (l/perc)	maximális szívómagasság (m)	csatlakozó csomák Ø	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Wacker	PDI-3A membrános	95 benzín	2,5	1,1	333	6	3"	63	1015x455x610
Honda	WP-20X	95 benzín	3,6	1,1	500	8	2"	22	470x350x380
Koshin	STH-50X félzagy	95 benzín	7,5	2,5	600	8	2"	23	500x395x425
Honda	SEH-50X	95 benzín	4	2	640	8	2"	21	650x577x453
Honda	SWT-50X	95 benzín	4	1,1	650	8	2"	38	620x435x405
Koshin	KTH-50X	95 benzín	3,1	2,8	700	8	2"	47	656x498x524
Koshin	KTH-80X	95 benzín	5,3	3	1340	8	3"	59	721x516x586



Wacker PT-2A, PT-3A



Wacker PDI-3A membrános



Honda WP-30X



Koshin KTH-80X



tömlők

TOVÁBBÍTÓ GÉPEK

1. Betonozó konténer (050, 050S, 0501)

gyártmány	típus	űrtartalom (m ³)	tömeg (kg)	kifolyó átmérő (mm)	befoglaló méret (mm)	megjegyzés
Épgép	KN-630	0,63	290	650x450 ovál	1540x1270x1025	mixer betonhoz, kavicsához és földhöz is
Épgép	KN-1000	1,00	375	650x450 ovál	1540x1270x1350	
Vitéz Művek	ACSE 1000	1,00	235	Ø150	Ø1470x1700	csak mixerbetonhoz

2. Raklapemelő (560-5692)

gyártmány	típus	teherbírás (t)	emelési magasság (mm)	leeresztett állapotú magasság (mm)	villahossz (mm)	dupla villa szélesség (mm)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Domotors	HT-20	2	200	90	1150	520	85	1520x1138x520
Pagát	DF-25	2,5	200	90	1150	520	90	1520x1138x520



Épgép KN-630



Vitéz Művek ACSE 1000



töltőcső pillangószeleppel



Domotors HT-20, Pagát DF-25

TOVÁBBÍTÓ GÉPEK

3. Szerelőállványok (501-508)

gyártmány	típus	feszültség (V) áram (A)	teljesítmény (kW)	maximális járóasztal magasság (mm)	járóasztal méret (mm)	teherbírás (kg)	tömeg (kg)	összecsukott magasság (mm)
Ép gép	HSZ-601M	380 (3x16)	3,5	5600	3320x1400	400	1200	1236
Ép gép	HSZ-1202	380 (3x16)	3,5	10400	3320x1400	200	1680	2100

4. Mobil alumínium szerelőállvány, létra (5010, 510)

gyártmány	típus	maximális munkamagasság (m)	teherbírás (kg)	tömeg (kg)	járóasztal méret (m)	összecsukott magasság (m)
Alu Trep	135 "A"	12	280	1042	2x0,675	elemekre szedhető
Többcéltű létra 3 részes	Praktiker	8,3	100	30	3 x 13 fok	3
Csuklós létra	Praktiker	4	150	11	4 x 3 fok	1



Ép gép HSZ-601M, HSZ-1202



Alu Trep 135 "A"



csuklós létra



3 részes létra

TOVÁBBÍTÓ GÉPEK

5. Szállítószalagok (551, 5532, 555)

gyártmány	típus	feszültség (V)	teljesítmény (kW)	teljes hossz (mm)	szalag szélesség (mm)	szalag sebesség (m/s)	tömeg (kg)
Alugép	TR-5	400	2,2	5600	500	1,6	400
Alugép	TR-7,5	400	2,2	8600	500	1,6	475
Alugép	TR-10	400	4,5	10600	500	1,6	600



Alugép TR-5, Alugép TR-7,5, Alugép TR-10

GEODÉZIAI MŰSZEREK

1. Geodéziai műszerek (90-99)

gyártmány	típus	hatótáv / mélység	használhatóság	tömeg elemmel (kg)	elem / akkuk	tartozékok
Leica	Disto Classic távmérő	200 m	távolságnál	0,335	2db AA / -	műanyag tok
Leica	Rugby 100LR szintező	770 m	vízszint/ferde sík	2,95	4 db AA / van	CTP 101 állvány és hordtáska
BMI	Autocross keresztlézer	kb 10 m	burkolás/nyílászárók	1,5	3 db AA / van	CTP 101 állvány és tok
Zeiss	Optikai teodolit	-	szögmérés	-	-	állvány és fémtok
MOM	Tachimeter	-	szögmérés és táv számítás	-	-	állvány és fémtok
HILTI	PS50 multikereső	60-150 mm	vezetékek, csövek feltárása	0,7	4 db AA / van	műanyag hordtáska
GOE FENNEL	FL 180A rotációs lézer	200 m	kültéri és beltéri szintezés	1,7	4 db C / van	állvány, teleszkópos mérőléc, hordtáska



Leica Disto Classic távmérő



Leica Rugby 100LR szintező



BMI Autocross keresztlézer



Zeiss Optikai teodolit



MOM Tachimeter



HILTI PS50 multikereső

BEDOLGOZÓ GÉPEK

1. Frekvenciaváltók (619-6332)

gyártmány	típus	bemeneti feszültség / frekvencia (V/Hz)	kimeneti feszültség / frekvencia (V/Hz)	teljesítmény (kVA)	leadott áram (A)	csatlakozó aljzatok száma	tömeg (kg)
Italvibras	LAE-1000M	220/50	42/200	1	12	1	8
Italvibras	LAE-1500M	220/50	42/200	1,5	24	2	10
Wacker	T-831	380/50	42/200	7	35	2	18
Italvibras	RAVA	380/50	42/200	10	51	2	45
Wacker	Fu 4/200	380/50	42/200	8	52	2-4	42

2. Tűvibrátorok (6292-6499)

gyártmány	típus	átmérő (mm)	feszültség / frekvencia (V/Hz)	felvett áram (A)	tömeg (kg)	hossz méret (m)
Wacker	M2000 (Flexi)	25	220/50	1,2	6	1,5
Italvibras	LAE	38, 40	42/200	4-5	8	1,5-6
Italvibras	LAE	50, 57, 60	42/200	5-9	10 - 12	1,5-6
Wacker	Wacker	80	42/200	25	20	6-10
Wacker	Wacker	120	42/200	42	45	1,5



Italvibras LAE-1000M



Italvibras LAE-1500M



Wacker Fu 4/200



Nagyfrekvenciás tűvibrátorok,
Wacker M2000 és flexi tengelyes rázófej

BEDOLGOZÓ GÉPEK

3. Vibrogerendák (4521-4523)

gyártmány	típus	meghajtás / üzemanyag	teljesítmény (kW)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	hossz (m)
Lievers	Duoscreed 2,5	95 benzin	4,1	2500x500x320	15	2,5
Tremix	SM 3,2	380V (3x16A)	0,3	3200x500x320	69	3,2
Tremix	SM 4,2	380V (3x16A)	0,3	4200x500x320	78	4,2

4. Betonsimítók* (4510-4513)

gyártmány	típus	meghajtás / üzemanyag	fogyasztás (l/h)	simító átmérő (mm)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
Breaker	KE-60	220V (1x7A)	-	600	56	Ø 630
Breaker	KC-90	95 benzin	1,8	900	76	Ø 915

* Körsimítók



Lievers Duoscreed 2,5



Tremix SM 3,2, SM 4,2



Breaker KC-90

FELÜLETMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

1. Betonmaró* (4531-4534)

gyártmány	típus	meghajtás / feszültség (V)	teljesítmény (kW)	fogyasztás (l/h) / felvett áram (A)	marási szélesség (mm)	maximális marási mélység / fogás (mm)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
TRELAWNY	TFP-200B	95 benzin	4,2	1,3	200	2	75	360x900x900
ARX	FR 200E	220	2,2	1x7	200	1	61	370x910x1055
ARX	FR 300E	380	4,7	3x32	300	2	167	1220x560x1020

2. Betoncsiszoló* (4532-45321)

gyártmány	típus	feszültség (V)	teljesítmény (kW)	felvett áram (A)	csiszolási szélesség (mm)	maximális csiszolási mélység / fogás (mm)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)
TRELAWNY	TCG-250	220	2,2	1x16	250	1	90	1100x450x980
BLASTRAC	BMG-435	220	2,2	1x16	435	1	90	1200x600x350

* porszívó csatlakozóval ellátott gépek



TRELAWNY TFP-200B



ARX FR 300E



TRELAWNY TCG-250



BLASTRAC BMG-435

FELÜLETMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

3. Padló és falcsiszoló kéziszerszámok* - „ZSIRÁF” (8484-8488)

gyártmány	típus	feszültség (V)	teljesítmény (kW)	hossz (mm)	csiszolópapír mérete (mm)	csiszolópapír érdessége	tömeg (kg)	megjegyzés
FLEX	WST-700 VV Plus	220	0,71	1330 - 1730	Ø 225	16 - 120	4,8	öntapadós csiszolópapírral GM 320 kocsival magassága 3,2 m
FLEX	WSE-7 Vario Plus	220	0,71	teleszkóp nélkül	Ø 225		2,8	sarkokhoz és szélékhez háromszög csiszolótányérral és öntapadós csiszolópapírral
WÜRTH	WSS 225-E	220	0,5	1580	Ø 225		4,8	öntapadós csiszolópapírral fordulatszám szabályozás

* porszívó csatlakozóval ellátott gépek

4. Padlóburkolat eltávolító (4536)

gyártmány	típus	feszültség (V)	teljesítmény (kW)	felvett áram (A)	munkaszélesség (mm)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	megjegyzés
TRELAWNY	TFS-230	220	1,5	12	230	875x335x705	54	eltávolítható anyagok: linóleum, csempe, ragasztó



FLEX WST-700 VV Plus



FLEX WSE-7 Vario Plus



TRELAWNY TFS-230

HŐLÉGFÚVÓK ÉS PÁRALEVÁLASZTÓK

1. Gázolajos hőlégfúvók* (101-1114)



Sial GRYP-25AP

gyártmány	típus	teljesítmény (kW)	fogyasztás (l/h)	maximális kifűthető lég m ³	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)
Sial	GRYP-25AP	26	2,6	800	930x560x785	37
Sial	GRYP-40	43	4,25	1050	938x560x615	37
Taifun	GE-160	46,5	3,9	1800	1250x500x700	37
Taifun	EC-115CF	56	4,7	1500	1250x500x750	51

* A gépek működtetéséhez 220V és gázolaj szükséges


2. PB gázos hőlégfúvók** (201-228)



Sial GRYP-40

gyártmány	típus	teljesítmény (kW)	PB gázfogyasztás (kg/h)	maximális kifűthető lég m ³	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)
Atika	G29M	14-34,9	1-2,5	1150	500x325x480	12
Atika	G30M					
Atika	G45A	28,5-53,5	1,9-3,6	1200	615x415x610	22
Kroll	P-383	7,7-38	0,6-3	900	620x340x420	12
Kroll	P-643	19,2-64	1,5-5	2150	950x340x550	24
Master	BLP-30M	14-30	2,14	1200	490x210x310	8
Master	BLP-70M	50-70	5	2400	700x300x510	15

** A gépek működtetéséhez 220V és PB gáz szükséges



Kroll P-383, P-643



Master BLP-70M

HŐLÉGFÚVÓK ÉS PÁRALEVÁLASZTÓK

3. Elektromos hőlégfúvók (112-173)

gyártmány	típus	teljesítmény (kW)	feszültség (V) áram (A)	maximális kifűthető lég m ³	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)
Sial	Red-Planet 33M	3,3	220	200	250x250x420	7,5
Atika	E-9	9	380 (3x16)	800	350x380x600	13,5
Atika	E-15	15	380 (3x25)	1200	350x440x600	16
ITM Italia	Sunbeam-90	6-9	380 (3x16)	650	320x470x460	12
ITM Italia	Sunbeam-150	9-15	380 (3x25)	950	320x470x460	18

4. Páraleválasztók (270-281)

gyártmány	típus	maximális leválasztott vízmennyiség	átbocsájtott levegőmennyiség (m ³ /h)	feszültség (V)	teljesítmény igény (kW)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)
Atika	AE-10	15l/24h	200	220	0,32	610x320x420	26
	AE-15						
Sial	XRC-25	15l/24h	200	220	0,65	455x370x635	34



Sial Red-Planet33M



ITM Italia Sunbeam-90, Sunbeam 150



Atika AE-15



Sial XRC-25

TISZTÍTÓGÉPEK

1. Ipari porszívók* (20011-20080)

gyártmány	típus	meghajtás (V)	teljesítmény (W)	légszállítás (l/s)	tartály űrtartalma (l)	tömeg (kg)	befoglaló méret (mm)	szívócső átmérő (mm)
Hitachi	RNT-1225	220	1200	61	20	10	500x400x530	35
Starmix	ISC-ARD-1450	220	1400	61	20	17,7	580x470x640	35
Starmix	ISC-ARD-1625	220	1600	64	20	12,7	457x400x535	35
Hilti	VCU-40	220	1200	70	36	15	500x445x650	36
Blastrac	BDC-1216	220	1600	86	60	34	570x640x1000	50

* Mindegyik gép működtethető száraz és nedves üzemmódban is



Karcher HD-10/23 4S Plus

2. Hidegvizes mosók (290-293)

gyártmány	típus	meghajtás (V) (áram (A))	vízszállítás (l/h)	nyomás (bar)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)
Karcher	HD-6/15CX Plus	220	230-560	190	375x360x935	24,5
Karcher	HD-6/16 4MX Plus	220	230-600	190	467x407x1010	45
Karcher	HD-10/23 4S Plus	380 (3x16)	1000	253	560x500x1090	62

3. Melegvizes mosó (291)

gyártmány	típus	üzemanyag	vízszállítás (l/h)	nyomás (bar)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	üzemanyag tartály térfogata (l)	fogyasztás (l/h)	maximális kimenő vízhőmérséklet (°C)
Karcher	HDS-801B	benzin és gázolaj	600	140	1168x862x767	110	3,6 / 21	1,1 / 4,3	80



Hitachi RNT-1225



Starmix ISC-ARD-1625



Blastrac BDC-1216



Karcher HDS-801B

KERTÉSZETI ESZKÖZÖK

1. Kertészeti gépek (9020-9060)

gyártmány	típus	teljesítmény (W)	tömeg (kg)	megjegyzés	üzemanyag / meghajtás
Fűhenger	kézi	-	30		-
Viking	MB-400 fűnyíró	3700	25	munka szélesség: 380 mm vágási hossza: 24-75 mm gyűjtőkosár: 40 liter	95 benzin
Stihl	FS 38 szegélynyíró	650	4,2	teljes hossz: 147 cm	1:40 keverék
Stihl	FS 120 fűkasza	1300	6,2	teljes hossz: 177 cm	1:40 keverék
Stihl	FS-260 fűkasza	2000	7,7	teljes hossz: 168 cm	1:40 keverék
Stihl	HS 81R sövénynyíró	700	5,5	vágási hossz: 600 mm	1:40 keverék
Stihl	SH 86 D lombfúvó - szívó	800	5,7	levegőszállítás: 770 m ³ /h gyűjtőzsák: 45 liter	1:40 keverék
Hitachi	CS45EM láncfűrész	2510	5,1	vágási hossz: 400 mm	1:40 keverék
Stihl	MS-361 láncfűrész	3400	5,6	vágási hossz: 400 mm	1:40 keverék
Stihl	MS-362 láncfűrész	3500	5,6	vágási hossz: 400 mm	1:40 keverék
Stihl	MSE 220C-Q láncfűrész	2200	6,2	vágási hossz: 450 mm 66 szemes lánc	220V



Viking MB-400



Stihl FS-260



Stihl HS 81R



Stihl HS 81R



Stihl MSE 220C-Q



Stihl BT-130



Stihl BT-360

2. Gödörfúrók (830-838)

gyártmány	típus	üzemanyag	fogyasztás (l/h)	fúró átmérő (mm)	fúró hossz (mm)	toldószár hossz (mm)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	megjegyzés
Stihl	BT-130	4 MIX keverék	0,8	60-120	700	450	400x530x365	9,9	egyemberes
Stihl	BT-360	1:40 keverék	1	150-350	700	1000	620/(1715*)x635x485	26 46	függőleges és vízszintes fúráshoz is

* Kinyitott állapotban érvényes méret.

CSŐMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZÖK

1. Csőhajlító gépek (888)

gyártmány	típus	meghajtás	tartozék	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	megjegyzés
Tongli	TL0300-3 16T	kézi hidraulikus	1/4" - 2" hajlító fejek	770x350x270	37	3 mm falvastagságig hajlítási szög: 90° és 180° között

2. Menetmetsző gépek (89-893)

gyártmány	típus	meghajtás	kések - tartozékok	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	megjegyzés	motor teljesítmény (W)
Pitmann	kézi menetmetsző	kézi	1/4" - 2" menetmetsző kések - 4 db	710x150x120	15	-	-
Ridgid	690	220V	1/8" - 2" menetmetsző kések - 4 db	613x121x203	8,6	dobozban, kézi olajozóval táskás kivitel	1020
Ridgid	300	220V	1/4" - 2" menetmetsző kések - 4 db / fej	900x500x330	43,5	széthyitható 3 lábú állvánnyal, kézi olajozóval, lábkapcsolóval	1500
MCC	PM-100 4"	220V	1/2" - 4" menetmetsző kések - 4 db / fej	970x680x520	120	gyári beépített olajozóval	750



Tongli TL0300-3 16T



MCC PM-100 4"



Ridgid 690



Ridgid 300



Kések

RIDGID	MCC
Menetmetsző fejek mérettartományai	
1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
1" - 1 1/2" - 2"	2 1/2" - 3"
	3 1/2" - 4"
További univerzális tartozékok	
Ridgid láncos csőfogó 3"-ig	
csőfogó 4"-ig	
csőszat / görögös csőtámasz	
menetvágó olaj	

CSŐMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZÖK

3. Nyomáspróba szivattyú (6613-6614)

gyártmány	típus	meghajtás	maximális nyomás (bar)	befoglaló méret (mm)	tömeg (kg)	megjegyzés	tartozék	anyag hőmérséklete
Rems	Push	kézi	60	500×190×280	6,9	univerzális használat 1/2"-os csatlakozás	csatlakozó közdarab manométerrel és elzáró	-30°C ≤ T ≤ 60°C
						12 l űrtartalom csavarodásbiztos kar	finomskálás manométer 16 bar-ig	
Urac	EP601 D	380V (3x16A)	200	725x380x350	40	2 - 200 bar közötti nyomáspróbához átfolyási sebesség 5 l/min	1.5 kW motorral, csatlakozó közdarab manométerrel	max 40°C

4. Csőfagyasztó (891)

gyártmány	típus	meghajtás	fagyasztható csőátmérő	tartozék	tömeg (kg)	megjegyzés
Rothenberger	Rofrost CO2	kézi, CO2	acélcső: 1/8" - 2"	gyorscsatlakozó táskás kivitel	4,9	száraszeget (CO2) fagyasztás -79°C-ig, búvárcsöves palack szükséges hozzá
			rézcső 1/2" - 2 1/8"			



Rems Push



Urac EP601 D



Rothenberger Rofrost CO2

EGYÉB ESZKÖZÖK

1. Állványos fűrőgép (810)

gyártmány	típus	teljesítmény (W)	meghajtás (V)	tömeg (kg)	tartozék / megjegyzés
Carat	A-3310 állványos fűrőgép	3300	220	32	gyémánt fűrőszár Ø 46, 61, 81, 121, 161 mm vasbetonhoz



Hitachi CM7MC falhoronymaró Trelawny CM7MC falhoronymaró

2. Falhoronymarók (8412-9090)

gyártmány	típus	teljesítmény (W)	csiszolótárcsa Ø (mm)	tömeg (kg)	üresjárat fordulatszám (1/min)	megjegyzés
Hitachi	G13YC falhoronymaró	1500	125	2,5	10000	porszívó csatlakozó, 2 tárcsás vágási mélység: 25 mm vágási szélesség: 10-27 mm
Hitachi	G15YC falhoronymaró	1500	150	4,5	8500	porszívó csatlakozó, 2 tárcsás vágási mélység: 30 mm vágási szélesség: 10-27 mm
Hitachi	CM7MC falhoronymaró	2300	180	8,8	6600	porszívó csatlakozó, 2 tárcsás vágási mélység: 35 mm vágási szélesség: 45 mm
Hitachi	CM9UBY falhoronymaró	2600	230	8,1	6600	porszívó csatlakozó, 1 tárcsás vágási mélység: 60 mm



Carat A-3310 állványos fűrőgép

3. Sarokcsiszolók, homlokcsiszolók, szalagcsiszolók (8412-9090)

gyártmány	típus	teljesítmény (W)	csiszolótárcsa Ø (mm)	tömeg (kg)	üresjárat fordulatszám (1/min)	megjegyzés
Trelawny	TCG-180 homlokcsiszoló	2600	180	6	6500	csiszolótányérral porszívó feltéttel
Hilti	DC230-S sarokcsiszoló	2500	230	5	6500	porszívó csatlakozó, 1 tárcsás vágási mélység: 60 mm
Hitachi	SV13YA excentercsiszoló	230	125	1,4	7000-12000	teljes magasság: 145 mm porelszívás, porzsák fordulatszám szabályozás
Hitachi	SB10S2 szalagcsiszoló	1020	-	5,2	420 m/min	csiszolópapír mérete: 100x610 mm beépített porelszívás, porzsák
Hitachi	G23MRU sarokcsiszoló	2500	230	5,4	6600	hatékony porvédelem 1 tárcsa, beton és téglavágás is csiszoló és vágótárcsa
Hitachi	G23SS-NA sarokcsiszoló	2000	230	4,2	6600	csiszoló és vágótárcsa fémekhez
Hitachi	G13SR3 sarokcsiszoló	730	125	1,4	10000	porszívó csatlakozóval is, 1 tárcsás vágási mélység: 30 mm
Hitachi	G13SS sarokcsiszoló	630	125	1,4	10000	csiszoló és vágótárcsa fémekhez
Hitachi	G13VA sarokcsiszoló	1500	125	2	2800-10500	fordulatszám szabályozás, lágyindítás



Hitachi SV13YA excentercsiszoló



Hitachi SB10S2 szalagcsiszoló



Hitachi G23MRU sarokcsiszoló

EGYÉB ESZKÖZÖK

4. Csempevágó (061,0611)

gyártmány	típus	meghajtás (V)	tömeg(kg)	tartozék / megjegyzés
Carat	Superpro 900 csempevágó	kézi	22	vágási hossz - 900 mm max diagonális vágási hossz - 630 mm maximális csempe vastagság - 19 mm
Sigma	3G csempevágó	kézi	7,3	vágási hossz - 450 mm max diagonális vágási hossz - 310 mm maximális csempe vastagság - 20 mm



Sigma 3G



Hitachi CJ-120V

5. Fűrészek (9031-9035)

gyártmány	típus	teljesítmény (W)	vágási mélység (mm)	üresjárat fordulatszám (1/min)	tömeg (kg)	megjegyzés
Hitachi	CJ-120V szűrőfűrész	740	fa - 120 acél - 15	650-3200	2,3	teljes hossz: 228 mm legkisebb vágható körív átmérője: 25 mm
Hitachi	C8U körfűrész	1400	75	5000	5,6	fűrészlap Ø : 210 mm
Hitachi	C9-BU2 körfűrész	2000	86	5000	6,8	fűrészlap Ø : 235 mm
Hitachi	C6SS-WA körfűrész	1050	57	5500	3,2	fűrészlap Ø : 165 mm
Hitachi	CR13-V2 orrfűrész	1010	fa - 300 cső - 130 acél - 19	0-2800	3,2	szerszám nélküli penge csere



Hitachi C6SS-WA



Hitachi CR13-V2

6. Egyéb gépek (811,8310,8311,9070)

gyártmány	típus	teljesítmény (W)	üresjárat fordulatszám (1/min)	megjegyzés	tömeg (kg)
Hitachi	W6VA4 gipszkarton csavarbehajtó	660	0-3000	jobb, bal forgásirány 1/4" hatszög szerszámbefogás fokozatmentes fordulatszám szabályozás	1,4
Hitachi	UM16VSTLA keverőgép	1500	300-650	keverőszár átmérő: 160 mm	5,6
Hitachi	P20SF-NA gyalu	620	17000	gyalukés hossz: 82 mm gyalulási mélység: 0-3 mm	2,5



Hitachi UM16VSTLA



Hitachi P20SF-NA



JEGYZETEK

A BÉRGÉP dolgozói





Telefon - Fax:

06 (1) 367-5675, 367-5676

Mobil:

06 (30) 940-7763 Kovács Ferenc
06 (30) 940-7764 Lenkovics István
06 (30) 940-7765 Póth László
06 (30) 466-1102 Lenkovics Gergely
06 (30) 185-0310 Kovács András

E-mail:

bergep@bergep.hu, szerviz@bergep.hu

www.bergep.hu

Bérgép Kft.

1037 Budapest, Zay u. 5.

Levélcím: 1307 Bp., Pf. 15.

